



**F7**

**ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ**

**GLASS FOLDING DOORS**

**Χρήση:** Κατάλληλο για πολλές περιπτώσεις -κυρίως οικοδομικά ανοίγματα σχετικά χαμηλού ύψους (<280cm).

**Λειτουργία:** Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.

**Χαρακτηριστικά:** Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

**Usage:** Suitable for many occasions – mainly for openings of relatively low height (<280cm).

**Functionality:** Folding door system with parking space – every pane is removed and stored in a designated area.

**Characteristics:** Tempered glazing (10mm thick), parking usage, no floor rail guide, no aluminum framing, polycarbonate joint covers, insulative brushes.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

σύστημα αποθήκευσης storage system	πάρκινγκ parking
πάνελ panes	χωρίς πλαίσιο no framing
κρύσταλλο glazing	10mm ασφαλείας 10mm tempered
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	60x53mm
μέγιστο ύψος max height	280cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	100cm
μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας max opening pane width	100cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	85kg
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος no limit





1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	(2.19kg/m)	60x53mm	13	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket	
2	ράουλο οδηγού track rail roller		6053-1065	14	προφίλ αλουμινίου aluminum profile	(3.52kg/m)
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle		M10	15	καπάκι αλουμινίου aluminum cap	(0.61kg/m) 110mm
4	βίδα άλεν με ροδέλα για κλειδώμα ράουλου roller locking allen screw with grover		M6	16	πίρος σύρτη inox s.steel latch spile	Ø12x70mm
5	βουρτσάκι στεγανοποίησης insulation brush		4.5 x13mm	17	εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου aluminum pane side-holding fitment	50x30x20mm
6	λαμάκι inox ράουλου με ρουλεμάν roller locking allen screw with grover			18	βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου s.steel pane side-holding screw	M20x80mm
7	φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ galvanized allen countersunk screw		M6x30mm	19	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base	50x30x20mm
8	προφίλ αλουμινίου aluminum profile	(1.92kg/m)	54mm	20	προφίλ αλουμινίου μηχανισμού οροφής roof mechanism aluminum profile	96x73mm
9	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket			21	μηχανισμός οροφής roof mechanism	
10	καπάκι αλουμινίου aluminum cap	(0.27kg/m)	54mm	22	εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου aluminum pane-suspension fitment	
11	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass		10mm	23	βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου galvanized pane-clamping base	
12	ελαστικό στεγάνωσης elastic gasket for watertightness			24	βίδα ανάρτησης φύλλου pane suspension screw	M16x65mm

